

Verarbeitungshinweis / Processing information

Bestell-Nr. / Order-no.

919 860	919 860 S	919 860 S1	920 860	920 860 B
Befestigungskreuz V2A, mit Fangstange Alu <i>Mounting cross V2A, with air termination rod Alu</i>			Leitungshalter <i>Conductor fastener</i>	


Sicherheitshinweise / Safety regulations

Durch die Magnetkraft der einzelnen Folienplatte wird die sogenannte „Gleitsicherheit“ ($\geq 31 \text{ N} \rightarrow 3,1 \text{ kg}$) erreicht.

Due to the magnetic force of the individual foil plate the so-called „sliding safety“ ($\geq 31 \text{ N} \rightarrow 3.1 \text{ kg}$) is achieved.



Verarbeitungsdaten (Technische Daten) Processing data (technical data)

Einsatz-/Verarbeitungstemperatur <i>Application/processing temperature</i>	min. +5°C bis +40°C / min. +5°C to +40°C
Anforderungen an den metallischen Untergrund <i>Requirements for the metallic substrate</i>	sauber, fettfrei und trocken / clean, grease-free and dry
UV-Temperaturbeständigkeit <i>UV temperature resistance</i>	bis max. 100°C / up to max. 100°C
Wasserbeständigkeit / <i>Water resistance</i>	gut / good



Bestell-Nr. / Order-no.
919 860, 919 860 S, 919 860 S1

Bestell-Nr. / Order-no.
920 860



Bestell-Nr. / Order-no.
920 860 B

© J. Pröpster GmbH, Regensburger Str. 116, D-92318 Neumarkt i. d. OPf.
 Tel.: +49 9181 2590-0, Fax: +49 9181 2590-10
 email: info@proepster.de, internet: www.proepster.de


 Made in Germany
 Formblatt 998-548-2.pdf (JP-06/23)

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich. Nachdruck, auch auszugsweise sowie jegliche elektronische Vervielfältigung ist nur mitschriftlicher Genehmigung der J. Pröpster GmbH erlaubt. Alle Rechte vorbehalten.

Mistakes, changes and printing errors are reserved. The pictures are nonbinding. Reprint, even in extracts or any electronic duplication is not allowed without written permission by J. Pröpster GmbH. All rights reserved.